

Прайс-лист действует с <mark>19 января 2019 г.</mark>



Подкровельные плёнки производства компании **DÖRKEN GmbH & Co. KG** , Herdecke, Германия

| | | | | Кол-во | Размер | Площадь | Розничная цена | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|---------------------|------------------|------------|----------------|--------|--|--|--|
| | | Наименование и описание материала | Масса, г/м2 | рул. на | рулона, м x м | рулона, м2 | | | | | |
| | | Лиффузионные плении мембрань | ı (Mocı | поддоне | | | рулон | м2 | | | |
| Диффузионные пленки <u>мембраны</u> (Москва, складская программа) Красным цветом выделены <mark>объектные материалы</mark> | | | | | | | | | | | |
| € DELTA-MAXX | | | | | | | | | | | |
| премиум | монтаж на утеплитель | диффузионная мембрана с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м | 190 | 18 рул 1350 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 15 300 p. | 204 p. | | | |
| | | DELTA-MAXX PLUS энергосберегающая диффузионная мембрана с самоклеящейся лентой, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м | 190 | 18 рул 1350 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 18 375 p. | 245 p. | | | |
| | | DELTA-MAXX X энергосберегающая диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 H/5 см, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м | 210 | 15 рул 1125 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 20 250 p. | 270 p. | | | |
| | Тепло- | DELTA-ENERGY диффузионная мембрана с теплоотражающим покрытием из алюминия, Sd=0,07 м | 190 | 21 рул 1575 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 20 850 p. | 278 p. | | | |
| | | DELTA-FOXX диффузионная мембрана для пологих скатов, Sd=0,02 м | 270 | 28 рул 2100 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 20 850 p. | 278 p. | | | |
| ПР | , | Sd=0,02 M | 270 | 24 рул 1800 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 24 450 p. | 326 p. | | | |
| , | | DELTA-ALPINA диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли (Klasse 1), Sd=0,27 м | 350 | 25 рул 1125 м2 | 1,5 x 30 | 45 | 20 205p. | 449p. | | | |
| | i CV | DELTA-ALPINA-BAND герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA | 350 | 96 рул 2880 п.м. | 0,36 x 30 | 10,8 | 5 292p. | 490p. | | | |
| | е кровли | DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м | 380 | 4 рул 180 м2 | 1,5 x 30 | 45 | 29 790 p. | 662 p. | | | |
| | Фальцевые кровли | DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м | 380 | 4 рул 180 м2 | 1,5 x 30 | 45 | 32 310 p. | 718 p. | | | |
| | | DELTA-ENKA-VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы) | 210 | 4 рул 200 м2 | 1,0 x 50 | 50 | 26 100 p. | 522 p. | | | |
| | 1 щелями | DELTA-FASSADE S ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 270 | 28 рул 2100 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 19 350 p. | 258 p. | | | |
| | открытыми | DELTA-FASSADE S PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 270 | 24 рул 1800 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 21 450 p. | 286 p. | | | |
| | Фасады с о | DELTA-FASSADE ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 210 | 32 рул 2400 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 17 850 p. | 238 p. | | | |
| | | DELTA-FASSADE PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 210 | 28 рул 2100 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 20 850 p. | 278 p. | | | |
| | иве | DELTA-NEO VENT Универсальная диффузионная мембрана, Sd=0,02 м. Монтируется на утеплитель или сплошной настил | 135 | 25 рул 1875 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 8 550 p. | 114 p. | | | |
| | | DELTA-VENT S диффузионная мембрана повышенной прочности, Sd=0,02 м | 150 | 25 рул 1875 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 9 825 p. | 131 p. | | | |
| СТАНДАРТ | монтаж на утеп- | DELTA-VENT S PLUS диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м | 150 | 20 рул 1500 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 12 300 p. | 164 p. | | | |
| | нтаж на | DELTA-VENT N диффузионная мембрана, Sd=0,02 м | 130 | 32 рул 2400 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 7050 p. | 94 p. | | | |
| | ≥ 5 | DELTA-VENT N PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м | 130 | 24 рул 1800 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 10 425 p. | 139 p. | | | |

| | | | | Кол-во | Размер | Площадь | Розничная цена | | |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|--------|--|
| | | Наименование и описание материала | Macca, г/м2 | рул. на поддоне | рулона, м х м | рулона, м2 | рулон | м2 | |
| | | Гидроизоляционные плёнки <u>влагозащ</u> и | (Москва, складская программа) | | | | | | |
| | | DELTA-PVG гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=3 м | 210 | 25 рул 1875 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 11 850 p. | 158 p. | |
| | монтаж на стропила или сплошной настил | DELTA-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=3 м | 210 | 20 рул 1500 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 14 100 p. | 188 p. | |
| стандарт | WO | DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/пароизоляционная плёнка, Sd=90 м | 220 | 21 рул 1575 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 12 300 p. | 164 p. | |
| | | DRAGOFOL армированная плёнка с микроперфорацией, Sd=3 м | 140 | 40 рул 3000 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 6 150p. | 82p. | |
| | | Пароизоляционные плёнки для скатных и пло | <u>оовель</u> (| Москва | а, складская г | трограмма) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | DELTA-REFLEX плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м | 180 | 40 рул 3000 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 12 000 p. | 160 p. | |
| | фольгированная отражающая пароизоляния | пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем и | 180 | 36 рул 2700 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 14 100p. | 188 p. | |
| ПРЕМИУМ | | DELTA-THENE ALU 0,4 самоклеящаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234) | 300 | 30 рул 1296 м2 | 1,08 x 40 | 43,2 | 26 438p. | 612p. | |
| + | для ремонта и | DELTA-NOVAFLEXX адаптивная 2-слойная пароизоляция с переменной паропроницаемостью, Sd=0,2/5 м | 90 | 50 рул 3750 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 23 400 p. | 312 p. | |
| | дияр | DELTA-Sd-FLEXX адаптивная 1-слойная пароизоляция с переменной паропроницаемостью, Sd=0,2/5 м | 60 | 45 рул 3375 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 15 300p. | 204p. | |
| | | DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м | 180 | 46 рул 4600 м2 | 2 x 50 | 100 | 7 600 p. | 76 p. | |
| СТАНДАРТ | | DELTA-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м | 120 | 40 рул 3000 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 8 550 p. | 114 p. | |
| | | DELTA-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м | 150 | 40 рул 3000 м2 | 1,5 x 50 | 75 | 9 825 p. | 131 p. | |
| Укрывные плёнки для проведения кровельных работ (Москва, складская программа) | | | | | | | | | |
| | | D-PLAN-ABDECKPLANE | | 1 шт. | 10 x 12 | 120 | 9 840 p. | 82 p. | |
| | | Универсальное защитное покрытие повышенной прочности с укреплёнными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. | | 2 шт. | 8 x 10 | 80 | 6 560 p. | 82 p. | |
| | | Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см | | 2 шт. | 6 x 10 | 60 | 4 920 p. | 82 p. | |